

Parametr	Typ žaluzie		Isotra System						Isolite	Isolite plus	Neoisolite	System25	Woodlite25	V-Lite	
	Horizontální		Klasická	Lux	Energy	Classic	Standard	Variant							Quick
Vhodná do vlhkého prostředí					•	•				•	•	•			•
Do plast. / dřevěných / hliníkových oken	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	
Do střešních oken (plast / dřevo / hliník)															•
Vhodná do lomených a šikmých oken	•	•			•		•			•			•		
Celou žaluzii lze ladit do imitace dřeva										•	•	•		•	
Možné celostínící provedení	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Manuální ovládání žaluzie	•	•			•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Elektrické ovládání žaluzie			•							•	•		•		
* Nedstandardní rozměry	•	•			•	•	•	•	•				•		

* po konzultaci s výrobcem



ISOTRA a.s., Bílovecká 2411/1, 746 01, Opava, Česká republika
 Tel.: +420 553 685 111, Fax: +420 553 685 110
 E-mail: isotra@isotra.cz, www.isotra.cz

05/2009



ISOTRA SYSTEM HIT



ISOTRA SYSTEM HIT

- ▲ Zachytí až 80 % světla
- ▲ Sníží teplotu v místnosti o 3 – 5 °C
- ▲ Ochrání před pohledy zvenčí
- ▲ Umožní nastavit libovolnou intenzitu průchodu světla

Interiérová žaluzie ISOTRA SYSTEM HIT

Cenově nejoptimálnější řešení pro Vaše zastínění

isotra Quality

Značka symbolizující mnohaletou tradici společnosti Isotra, nevyčísitelné investice do vlastního vývoje, používání kvalitních materiálů, technologickou vyspělost, kvalitní práci stovek zaměstnanců a mnoho dalších parametrů, které tvoří jeden celek, náš finální výrobek.

ISOTRA SYSTEM HIT = ISOTRA QUALITY = MODERNÍ DESIGN = ZÁRUKA 3 ROKY = NÍZKÁ CENA

PŘIPEVNĚNÍ

Snadná montáž žaluzie na plastové nebo dřevěné okno. Žaluzie se montuje čtyřmi vruty do okenního křídla s možností použití distančních podložek (dle hloubky zasklívací lišty). Boční silonové vedení žaluzie zamezuje nežádoucímu pohybu žaluzie do stran při otevírání či naklápění okna.

BAREVNÉ PŘIPEVNĚNÍ

Základem pro barevné provedení celé žaluzie je volba barvy profilu a barvy lamel.

Horní profil / Dolní profil

Barevné provedení dle vzorníku RAL


9010 bílá	
1002 pinie	
1015 slonová kost	
9006 stříbrná	
8004 kaštan	
8014 hnědá	
8003 zlatý dub	

LAMELY

Široký výběr různých odstínů lamel - dle vzorníku Isotra a.s. (až 100 odstínů)
Lamely v imitaci dřeva (13 odstínů)



Lamela	Šíře (mm)	Tloušťka (mm)
celostínící	25	0,21 / 0,18
standardní	25	0,21 / 0,18
standardní	16	0,21

isotra Quality**PROVEDENÍ HORNÍHO PROFILU**

Horní profil z ocelového válcovaného plechu oboustranně lakovaného. Oba konce horního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

OVLÁDÁNÍ

Naklápění lamel, spouštění a vytahování žaluzie pomocí kuličkového řetízku. Žaluzie může být opatřena brzdou (na objednávku), která zabrání samovolnému sjíždění lamel vlivem vlastní hmotnosti.

ŘETÍZEK

Vždy sladěn s barvou horního profilu.

Standardní rozměry

Min. šířka	300 mm
Max. šířka	2 000 mm
Max. výška	2 200 mm
Max. garantovaná plocha	2,5 m ²

Rozměry pro objednávání žaluzie jsou dány šířkou a výškou světlého otvoru v okenním křídle.

Nevyrábíme atypická provedení.

Rozměry jiné než standardní nutné konzultovat s výrobcem!

**PROVEDENÍ DOLNÍHO PROFILU**

Dolní profil z ocelového válcovaného plechu oboustranně lakovaného. Oba konce dolního profilu jsou opatřeny plastovou boční krytkou.

